



1 Trekkende kap

- Extra kap voor het vergroten van de trek in het centrale schouwkanaal.
- In geval van de onmiddellijke nabijheid van storende constructies (hoge huizen, bomen, enz...).

2 Topelement

- Verticale uitblaas van de rookgassen.
- Zijdelingse aanzuiging van de verbrandingslucht.
- Aëro dynamisch getest en esthetische vormgeving.
- Op aanvraag te verkrijgen in gelakte uitvoering (poedercoating).

3 Dakdoorgang met stormkraag

- Waterdichte afwerking van de dakdoorgang.
- Voor dakhellingen van 0° tot 50°.

4 Muurbeugel

- De extra lange bevestigingsstrippen laten een vlotte montage toe, ongeacht de afmetingen van de technische kokers.
- Eén muurbeugel per verdieping.

5 Aansluitelement

- Aansluitpijp diameter 80 mm (rookgassen).
- Aansluitpijp diameter 80 mm (verbrandingslucht).
- Van enkele tot vierzijdige aansluiting.

6 Kanaalelement

- Binnenkanaal voor de rookgasafvoer.
- Buitenkanaal voor de toevoer van verbrandingslucht.

7 Bodemelement

- Cilindrische grondsteun met doorvoer-opening voor de condensafvoer.
- Drukvereffening met opvangtrechter voor het condensaat.
- Inspectieluik met deksel.